



Новый твердотопливный котел Bosch Solid 2000 H – **Высокая производительность по доступной цене!**

Увеличенное время горения
и экономия топлива – КПД 80%.



- Большой объём загрузочной камеры
- Возможность использования различных видов топлива
- Простое обслуживание



BOSCH

Разработано для жизни



Solid 2000 H

Твердотопливный котел

Bosch Solid 2000 H – это оптимальный вариант для отопления жилища при отсутствии центральных газопроводных сетей. За счет современного оснащения он безопасен и надежен в эксплуатации.

Преимущества:

- ▶ Использование различного вида топлива – уголь, дрова, кокс
- ▶ Новая конструкция теплообменника
- ▶ Улучшено качество и время горения благодаря увеличению объема загрузочной камеры
- ▶ Новый механизм управления растопочной заслонкой
- ▶ Загрузка спереди позволяет производить чистку ограниченных узлов котла даже во время его работы
- ▶ Изменена конструкция зольного ящика, он стал больше, его удобно вынимать и чистить
- ▶ Изменение других узлов позволило облегчить работы по чистке котла
- ▶ Дизайн колосниковых решеток изменен с подвижных элементов на статические (легкое удаление и замена)

Твердотопливный котел Solid 2000 H	SFH 15 HNS RU
Теплопроизводительность, кВт	15
КПД при основном топливе, %	80–85
Основное топливо: Бурый уголь (20–40 мм) Дрова	каменный уголь (20–40 мм), бурый уголь, древесина (L = 250 мм, Ø = 100мм)
Расход топлива, кг/час	4
Диапазон температур котловой воды, °С	60–90
Необходимая тяга, Па	18
Допустимое избыточное рабочее давление, бар	2
В x Ш x Г, мм	916 x 412 x 838
Загрузочный люк (Ш x Г), мм	193 x 272
Общие характеристики	
Вес, кг	168
Подключение отопительного контура	G 1 ½ наружная резьба
Артикул продукта	7 738 502 015

ООО «Босх Термотехника»

Россия, 141400, Московская область,
Химки, Вашутинское шоссе, 24
Тел.: (495) 560-9065
www.bosch-climate.ru