



diferenças em (mm) admissíveis para medições sem indicação de tolerância	entre 1000 a 2000 mm	±1.2	±3.-
	entre 300 a 1000 mm	±0.3	±0.8
	entre 100 a 300 mm	±0.2	±0.5
	entre 30 a 100 mm	±0.15	±0.3
entre 6 a 30 mm	±0.1	±0.2	±0.5
	entre 1 a 6 mm	±0.05	±0.1
	traço fino	±0.05	±0.1
	traço médio		
	traço forte		

Sem maquinação/trabalho	Maquinado apreciável ao tacto	Maquinado visível	Maquinado invisível
Simais	Superficiais		

12	A00VAUT60	Válvula Wirquin BLB	DTA00VAUT60
11	APMROSZF0	Pes Metálicos de Roscar Adapt	DTAPMADPXXX
10	---	Patilhas para pés de roscar	DTACSPSMTPT / DTACSSASPS1
9	---	Patilha de Suspensão	DTPATSUSBDF
8	302RDOXCE8	Marcação CE + marca de traceabilidade	DT302xxxCE0 / IT-ES-27
7	APNO88000	Painel Duo Comfort Oval - "one piece"	DTAPNO88xx0
6	B80YXXXX	Banheira Univ. Anat. Oval HG	DTB80YXXXX
5	300MDFPNO	Kit de Batentes de madeira	DT300MDFPNO
4	A00FL4040	Tubo extensível embalagem neutra	DTA00FL4040
3	10300000	Patilha Toma Terra	DT10300000 / DTACSSASPS1
2		Anti-Slip Esmaltado	DTACSBASESMA1
1	---	Local de marcação de traceabilidade	IT-ES-27
Pos.	AS400	Denominação	DT

<p>****Cotas genéricas****</p> <p>1800x800 Univ. Anatómica Oval HG COM PAINEL</p> <p>Materia: aço 2.2mm + esmalte Peso Bruto (conjunto montado): ≈61Kg Peso Esmaltado: 37.7Kg Peso Esmaltado + insonorizates: ≈42,7Kg</p>				ESC: 1/10 TPAPER: A3
<p>Obs: Acessórios:</p>				
1	18.12.13	PB	INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.	
ESTADO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	